

EASY TAG SP



DÉCAPANT GRAFFITIS

Surfaces poreuses

AVANTAGES PRODUIT :

- Décapant graffiti sur base aqueuse.
- Impact sur l'utilisateur limité.
- Utilisable sur surfaces lisses ou poreuses.

MODE D'EMPLOI :

- S'utilise pur par pulvérisation.
- Laisser agir, en fonction de la nature du support, entre 5 min et 1h. Pour des surfaces sensibles, laisser agir maximum 5 min.
- Éliminer le revêtement à l'aide d'une spatule puis rincer avec un nettoyeur haute pression.
- Rendement : 0.2-0.5 L/m².

DOMAINES D'UTILISATION :

- Acrylique, glycérophtaliques, cellulosique, vinylique, phénolique, polyester, époxy, polyuréthane...
- Collectivités, services techniques municipaux, RATP, bâtiment, maintenance, plasturgie, imprimerie, toutes industries...
- Élimination des marquages temporaires, graffiti, peintures, encres...
- Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.



CONDITIONNEMENTS :

- 4X5L - Réf : 0763.0217.0734
- 6X750 mL - Réf : 0763.0260.0734


hi'syline®




Liquide | Visqueux | Pâteux | Solide État physique



pH



Origine végétale



Densité

Moins dense que l'eau Plus dense que l'eau

• Couleur : bleu



Conformité à la législation

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.