



- ✓ Chariot conçu pour le nettoyage des sanitaires publics (stations essence, aires d'autoroute, stades, aéroports, écoles, universités, gares, parcs d'exposition, centres commerciaux...)
- ✓ **Pratique** : principe « Tout en un » : pulvérisation, brossage et rinçage par injection-extraction
- ✓ **Performant** : capacité de 24 L, pompe membrane qui permet de travailler en continu
- ✓ **Astucieux** : Détection du niveau par flotteur, 10 M de câble électrique
- ✓ **Solide** : cuve en PE haute densité*, anti-arrache câble
- ✓ Livrée avec flexibles et accessoires

CARACTÉRISTIQUES

15-160-16002400

Puissance d'aspiration (W)	1000	Prise accessoires (puissance max. W)	230
Dépression (mm)	2300	Capacité propre/sale (L)	24/24
Débit d'air (L/S)	49.4	Longueur de flexible (M)	1.70 - 6
Type de pompe	Membrane	Longueur flexible pulvérisation (M)	6
Débit de pulvérisation (L/Min)	3	Diamètre d'aspiration (mm)	Ø 32
Pression (Bars)	8	Niveau sonore (dbA)	75
Voltage (V)	220-240	Dimensions Lxlxh (cm)	55x50x91
Fréquence (Hz)	50-60	Poids machine nue (kg)	21.4 - 31
Type de prise	EUR	Indice de protection	IPX4
Longueur câble électrique (M)	10		

ACCESSOIRES INCLUS

	15-220-01895800
	Accessoire sols durs 370 mm Patins 1 buse
	Tube télescopique aluminium Ø 32
	25-110-15323017
	Minimonobrosse avec manche ES153
	25-160-01532010
	Brosse Nylon 0,5 mm - Ø 175
	25-160-01536010
	Brosse d'angle Nylon 0,5 mm - Ø 150
	49-210-16093300
	Pistolet Haute Pression - Buse 10 L
	25-150-01593110
	Articulation - Ø 150



ACCESSOIRES EN OPTION

	25-160-01535110
	Brosse Tynex Ø 175 - 1,02 mm
	25-160-01538010
	Brosse d'angle Tynex Ø 150 - 1,02 mm

