

# FICHE PRODUIT

Date : 15/09/25



**SPEEDY PULI-SCRUB** Frange à languettes en ultra-microfibre avec inserts en polypropylène, 40 cm



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	POIDS NET (kg)	DIM. (cm) L x L x H
0807011/PN	Pour support à languettes 40x11 cm	●	25	0.024	3.37	0.118

## ECO BOX



### PRODUIT CERTIFIÉ ECOLABEL

Label environnemental conforme à la norme UNI EN ISO 14024 qui récompense les meilleurs produits éco-durables, en attestant leur impact environnemental réduit tout au long de leur cycle de vie et en les qualifiant sur le marché.



### PRODUIT ECO-RESPONSABLE

Produit vendu dans un emballage conforme au décret législatif 116 du 03-09-2020 concernant l'obligation d'étiquetage environnemental pour une élimination correcte à la fin de l'utilisation. 99 % des emballages en carton utilisés par l'entreprise sont fabriqués en moyenne avec 80 % de papier recyclé.



### PRODUIT AYANT UN FAIBLE IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Cette référence a été testée avec succès par un laboratoire indépendant pour la libération de microplastiques lors du lavage et du rinçage, conformément à la norme ISO 4484-1 et 4484-2.

## DESCRIPTION

Frange de lavage et de désinfection. Inserts polypropylène pour une action mécanique augmentée. La structure tri-composition combine confort de glisse, action mécanique supérieure et désincrustation des salissures. Capacité d'absorption élevée.

Grâce à sa technologie microfibre multi-couches, les salissures récupérées sont évacuées lors du lavage en machine pour une hygiène irréprochable. Languettes équipées de deux œillets pour une fixation plus sûre de la frange au support.

## APPLICATIONS

Conseillée pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

## COMPOSITION

Microbouclettes 100% ultra-microfibre

85% polyester + 15% polyamide

Inserts polypropylène

Dos en polyester

Languettes en polyuréthane

Microfibre : décitex = 0,14

## FICHE PRODUIT

Date : 15/09/25

### SPÉCIFICATIONS

Fabricant : FILMOP  
Commercialisé par : DME

### PRODUIT AYANT UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L'ENVIRONNEMENT

Cette référence a été testée avec succès par un laboratoire indépendant conformément à la norme ISO 23231 pour la libération de microplastiques lors du lavage et du rinçage.

### CAPACITÉ D'ABSORPTION

La frange sèche absorbe jusqu'à environ 2 fois son poids.

### TRAÇABILITÉ

Quatre étiquettes code couleur. Intégration possible de puce RFID.

### POUVOIR COUVRANT

50 à 55 m<sup>2</sup>

### RECOMMANDATIONS

Avant le lavage, lire attentivement les instructions sur l'emballage du détergent (température et dosage). Nous recommandons l'utilisation d'un détergent ordinaire pour textiles sans adoucissant. Toujours effectuer un prélavage à l'eau froide sans déterge

### INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Température de lavage CONSEILLÉE : 60°C. Température de lavage MAX : 90°C. Blanchiment possible. Ne pas utiliser de chlore ou d'eau de Javel. Séchage mécanique à basse température 50°C. Ne pas repasser. Pas de nettoyage à sec. Ne pas utiliser d'adoucissant. Utiliser des détergents alcalins dont le pH est <11. Jusqu'à 1000 cycles (prélavage, lavage, essorage) si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés.

### ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

SUPPORTS DE LAVAGE SPEEDY, pliables, en polypropylène

#### ARTICULATION CLASSIQUE :

Réf. 0708116/L : Speedy léger 40x11 cm  
Réf. 0708116 : Speedy classique 40x11 cm

#### ARTICULATION LOCK SYSTEM :

Le Lock System permet, avec une simple pression du pied, de bloquer / débloquer l'articulation afin de faciliter le nettoyage des murs et des plafonds.  
Réf. 0708316/L : Speedy Lock System 40x11 cm

#### ARTICULATION ERGOSWING :

Le support Speedy est également disponible dans la version ErgoSwing pour augmenter le rendement et réduire les TMS.  
Réf. 0708916 : Speedy ErgoSwing 40x11 cm

### SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS

Les articles que nous vendons ne nécessitent pas de certification de produit, car ils correspondent à la définition du décret législatif 206 du 06.09.2005.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d'assurance « Responsabilité civile des produits ».